

WYTWÓRNIĄ MAS ASFALTOWYCH – ZAKŁAD NOWINA

82-310 Elbląg, Nowina 31

Parametry wytwórni PARKER BLACKMIX 2000 w Nowinie

Wydajność teoretyczna	t/h	160
Rok uruchomienia		2002
Dozowanie wstępne		
Ilość dozatorów	szt.	8
Pojemność pojedynczego dozatora	m ³	9,5
Suszarka		
Długość bębna	m	7,5
Średnica bębna	m	2,2
Napęd bębna	kW	4 x 11
Palnik Ammann 2-mediowy		
Moc palnika	MW	18,6
Wieża otaczarki		
Zasobnik gorącego kruszywa		
Liczba frakcji	szt.	6
Liczba „gorących komór” + bypass		6 + 0
Łączna pojemność „gorących komór”	t	55
Wagi		
Waga kruszywa (max)	kg	2000
Waga bitumu (max)	kg	300
Waga wypełniacza (max)	kg	400
Mieszalnik		
Wielkość zarobu (max)	kg	2000
Napęd	kW	2 x 30
Zbiorniki gotowej masy		
Łączna pojemność zbiorników	t	150
Ilość zbiorników	szt.	3
Podawanie dodatków uszlachetniających		
Automatyczne podawanie środków adhezyjnych		
Automatyczne podawanie granulatu celulozowego		
Zbiorniki bitumu		
Walcowe zbiorniki w układzie pionowym		
Ilość zbiorników	szt.	3
Łączna pojemność zbiorników	t	150
Ogrzewanie elektryczne pojedynczego zbiornika	kW	3 x 60
Zbiorniki wypełniacza		
Pojemność zbiornika z mączką	t	80
Pojemność zbiornika z pyłami	t	80
Filtry		
Producent filtra - BMD Garant		
Odpylacz tkaninowy - filtry workowe wysokiej wydajności	m ³ /h	62 000
Moc wentylatora wyciągowego	kW	110
Odpylacz tkaninowy - powierzchnia filtra	m ²	860
Recykling		
Instalacja dodawania destruktu na zimno		
Pojemność dozatora destruktu	m ³	10
Waga destruktu - taśmowa		
Całkowita wysokość wytwórni	m	27