

**WYTWÓRNIĄ MAS ASFALTOWYCH - Zakład Sitkówka Nowiny k/ Kielc**

Teren zakładu: TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny

**Parametry wytwórni Ammann MEA 160/180**

<b>Wydajność teoretyczna</b>	t/h	240
<b>Rok uruchomienia</b>		2007
<b>Dozowanie wstępne</b>		
Ilość dozatorów	szt.	10
Pojemność pojedynczego dozatora	m <sup>3</sup>	10
<b>Suszarka</b>		
Długość bębna	m	10
Średnica bębna	m	2,2
Napęd bębna	kW	4 x 11
Palnik Ammann 2-mediowy		
Moc palnika	MW	18
<b>Wieża otaczarki</b>		
<b>Zasobnik gorącego kruszywa</b>		
Liczba frakcji	szt.	6
Liczba „gorących komór” + bypass		6 + 1
Łączna pojemność „gorących komór”	t	72
<b>Wagi</b>		
Waga kruszywa (max)	kg	3000
Waga bitumu (max)	kg	325
Waga wypełniacza (max)	kg	400
<b>Mieszalnik</b>		
Wielkość zarobu (max)	kg	3000
Napęd	kW	2 x 37,5
<b>Zbiorniki gotowej masy</b>		
Łączna pojemność zbiorników	t	520
Ilość zbiorników	szt.	6
<b>Podawanie dodatków uszlachetniających</b>		
Automatyczne podawanie środków adhezyjnych		
Automatyczne podawanie granulatu celulozowego		
<b>Zbiorniki bitumu</b>		
Walcowe zbiorniki w układzie poziomym		
Ilość zbiorników	szt.	4
Łączna pojemność zbiorników	t	190
Ogrzewanie olejowe		
<b>Zbiorniki wypełniacza</b>		
Pojemność zbiornika z mączką	t	175
Pojemność zbiornika z pyłami	t	20
<b>Filtry</b>		
Producent filtra - Heinrich Luhr MWF		
Odpylacz tkaninowy - filtry workowe wysokiej wydajności	m <sup>3</sup> /h	68 000
Moc wentylatora wyciągowego	kW	110
Odpylacz tkaninowy - powierzchnia filtra	m <sup>2</sup>	918
<b>Recykling</b>		
Instalacja dodawania destruktu na zimno		
Pojemność dozatora destruktu	m <sup>3</sup>	10
Waga destruktu - taśmowa		
<b>Całkowita wysokość wytwórni</b>	m	30